Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:41

Link do produktu: https://www.e-zgrzewanie.pl/weldplast-600-p-425.html



Weldplast 600

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**170.461**
Producent	**Leister**

Opis produktu

Leister WELDPLAST 600 - Nowoczesny ekstruder do spawania wyrobów z tworzyw konstrukcyjnych z wydajnością do 6 kg/h.

Postaw na jakość i wydajność spawania! Nowoczesny ekstruder do spawania wyrobów z tworzyw konstrukcyjnych z wydajnością do 6 kg/h wytłaczanego tworzywa. Model został skonstruowany pod kątem intensywnego spawania w zakładach wytwórczych i na budowach w ciężkich warunkach.

Leister WELDPLAST 600 jest zoptymalizowany do spawania płyt z tworzyw sztucznych (komory lakiernicze, wanny galwanizacyjne, zbiorniki przemysłowe) i wielkoformatowych systemów rurowych (Weholite Uponor, Krah, Henze, Frank..). W zestawie but pachwinowy K30, boczny nadmuch wstępnego podgrzewania (9h), uchwyt stanowiący zintegrowany stojak.

Leister WELDPLAST 600 oferuje:
Wydajność do 6 kg/h (HDPE, PP)
Dzięki zastosowaniu mocnego, bezszczotkowego silnika napędowego oraz dwustrefowego podgrzewania komory ekstruzyjnej pełną kontrolę nad procesem spawania:
niezależna regulacja temperatury uplastyczniania oraz temperatury wstępnego podgrzewania, płynna regulacja wydajności w trakcie spawania, generowanie raportów i dokumentacji z wykonanego spawania przez aplikację myLeister app (Leister LQS – Leister Quality System) z wykorzystaniem układów HMI, GPS, WiFi.

Udogodnienia dla spawacza:
podświetlanie LED strefy spawania, obustronne podajniki drutu spawalniczego (∅4 lub ∅5 mm), gotowe programy oraz zapisywanie parametrów i własnych programów spawania, logiczne prowadzenie przewodu zasilającego, możliwe prowadzenie ekstruder jedną ręką.

Możliwość integracji w robotach i półautomatach spawających:
zintegrowane otwory montażowe w obudowie urządzenia 8xM8, bezprzewodowa komunikacja z zewnętrznymi sterownikami.

Wydłużone okresy międzyserwisowe
najnowszej generacji, bezobsługowy, bezszczotkowy silnik napędowy.

Oszczędność energii i zabezpieczenie w przypadku spadków napięcia
dzięki inteligentnemu trybowi Eco-mode urządzenie zużywa o 40% mniej energii elektrycznej od pracujących urządzeń o podobnej mocy znamionowej oraz wyłącza się automatycznie w przypadku zbyt dużych spadków napięcia (brak możliwości zachowania jakości spawu).

	Leister WELDPLAST 600
	Nr katalogowy: 170.461
Wtyczka	CEE niebieska, 3 styki, 16A
Napięcie (V)	230

Leister WELDPLAST 600

Nr katalogowy: 170.461

Moc (W)	3680
Obsługiwane tworzywa	HD-PE , PP
Wydajność (kg/h)	Drut Ø4: 2.6 – 4.0 Drut Ø5: 3.6 – 6.0
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	809 x 140 x 273
Waga (kg)	12,2
Klasa ochrony	I
Znak zgodności	CE