Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:17

Link do produktu: https://www.e-zgrzewanie.pl/geostar-g5-lqs-p-407.html



Geostar G5 LQS

Cena brutto	**68 193,66 zł**
Cena netto	**55 442,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**156.135**
Producent	**Leister**

Opis produktu

Samojezdna zgrzewarka do folii hydro- i geoizolacyjnych. Leister GEOSTAR to szybki, profesjonalny automat wyposażony w klin z kanałem kontrolnym, polecany w szczególności do realizacji dużych projektów budowlanych, w tym do izolacji składowisk i zbiorników foliami o grubości od 1,5 do 3 mm z PP, LDPE, TPO i FPO. Kompaktowa budowa, duża moc i łatwa obsługa czynią zgrzewarkę Leister GEOSTAR niezastąpionym partnerem w budownictwie ziemnym.

GEOSTAR z LQS – Leister Quality System już jest!

Leister Quality System to innowacyjne rozwiązanie, które wyznacza całkowicie nowe standardy jakościowe dla wykonawstwa projektów inżynieryjnych związanych z układaniem warstw geo – i hydroizolacyjnych. Teraz wykonawca, inspektor i inwestor otrzymują do dyspozycji wysokiej jakości dokumentację powykonawczą!

LQS to moduł elektroniczny zintegrowany w zgrzewarce, który zapisuje na bieżąco wszystkie parametry zgrzewania: temperaturę, prędkość, siłę docisku, współrzędne geograficzne wg. norm DVS. Dodatkowo, zgrzewarki wyposażone w LQS dysponują dźwiękowym sygnalizatorem przekroczenia zadanych parametrów zgrzewania. Wszystkie dane można w dowolnym momencie wyeksportować bezprzewodowo na telefon komórkowy lub komputer PC.

Rozwiązanie LQS oferuje wszystkim uczestnikom projektu:

- możliwość natychmiastowego zlokalizowania błędów, w tym nieszczelności i słabych zgrzewów
- określenie położenia wszystkich połączeń geomembrany
- weryfikację długości i jakości wykonanych zgrzewów oraz wydajności pracy

Leister GEOSTAR G5 LQS i GEOSTAR G7 LQS prezentują nowy standard zgrzewania geomembran. Zgrzewarki GEOSTAR to:

- Doskonała jakość zgrzewów dzięki regulacji parametrów w układzie zamkniętym
- Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy (siła docisku, temperatura, prędkość zgrzewania, napięcie).
- Możliwość samodzielnej wymiany klina w przypadku awarii
- Regulowana wysokość podwozia
- Możliwość samodzielnej zmiany przełożeń (szybkie /wolne)

W zestawie: zgrzewarka Leister GEOSTAR LQS, skrzynia transportowa, klucze hex 3szt., szczotka do czyszczenia klina.

	Leister GEOSTAR G5 LQS	**Leister GEOSTAR G7 LQS**
	Nr katalogowy: 156.135	Nr katalogowy: 155.152
Wtyczka	Euro	Euro
Napięcie (V)	220 – 240	220 – 240
Moc (W)	2800	2800
Prędkość zgrzewania (m/min)	0.8 – 12	0.8 – 12
Temperatura (°C)	80 – 460	80 – 460

	Leister GEOSTAR G5 LQS	Leister GEOSTAR G7 LQS
	Nr katalogowy: 156.135	Nr katalogowy: 155.152
Siła docisku (N)	0 – 1500	0 – 1500
Szerokość zgrzewu (mm)	2 x 15	2 x 15
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	482 × 278 × 269	482 × 278 × 269
Waga (kg)	16.4	17.7
Klasa ochrony	I	I
Znak zgodności	CE	CE
Dodatkowe informacje	Klin 90 x 50 mm	Klin 130 x 50 mm