

Link do produktu: <https://www.e-zgrzewanie.pl/mistral-6-premium-230v2300w-p-79.html>

## MISTRAL 6 PREMIUM 230V/2300W

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>3 872,56 zł</b> |
| Cena netto       | <b>3 148,42 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>   |
| Numer katalogowy | <b>148.006</b>     |
| Producent        | <b>Leister</b>     |

### Opis produktu

#### Leister MISTRAL 6 PREMIUM 36mm

Dmuchała gorącego powietrza do zastosowań na liniach produkcyjnych. Konstrukcja urządzenia została zaprojektowana do montażu w miejscach trudno dostępnych, również do zabudowy w maszynach i urządzeniach. MISTRAL PREMIUM łączy zalety samodzielnej nagrzewnicy z dmuchawą przemysłową. Jest wyposażony w skuteczne zabezpieczenia i najwyższej jakości wkład grzejny produkcji szwajcarskiej.

- Zintegrowane przyłącze czystego powietrza z gwintem 1-calowym
- Dmuchała i podgrzewanie włączane i wyłączane niezależnie
- Możliwość zdalnego sterowania temperaturą zewnętrznym potencjometrem

## Dane techniczne MISTRAL

| MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM                        |                      | 2        | 4    | 6    | 6    | 6    | 6    |
|--|----------------------|----------|------|------|------|------|------|
| Napięcie                                       | V~                   | 230      | 120  | 120  | 230  | 230  | 230  |
| Moc  | W                    | 3400     | 2400 | 2400 | 2300 | 3400 | 4500 |
| Częstotliwość                                  | Hz                   | 50 / 60  |      |      |      |      |      |
| Maks. temperatura powietrza na wylocie otwarty | °C                   | 520      | 490  | 430  | 500  | 510  | 650  |
| Maks. temperatura wejściowa powietrza          | °C                   | 60       |      |      |      |      |      |
| Maks. ilość powietrza (20 °C)                  | l/min.               | 350      | 300  | 350  | 300  | 350  | 400  |
| Maks. ciśnienie statyczne.                     | kPa                  | 3.5      | 3.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  |
| Poziom emisji                                  | L <sub>pA</sub> (dB) | 65       |      |      |      |      |      |
| Ciężar   | kg                   | 1.4      | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.4  | 1.5  |
| Wymiary (Size)                                 |                      | strona 3 |      |      |      |      |      |

| MISTRAL 6 SYSTEM                               |                      | 6        |      |      |      |      |      |
|--|----------------------|----------|------|------|------|------|------|
| Napięcie                                       | V~                   | 100      | 120  | 200  | 230  | 230  | 230  |
| Moc  | W                    | 1500     | 2400 | 3000 | 2300 | 3400 | 4500 |
| Częstotliwość                                  | Hz                   | 50 / 60  |      |      |      |      |      |
| Maks. temperatura powietrza na wylocie otwarty | °C                   | 650      | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  |
| Maks. temperatura wejściowa powietrza          | °C                   | 60       |      |      |      |      |      |
| Min. ilość powietrza (20 °C)                   | l/min.               | 100      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Maks. ilość powietrza (20 °C)                  | l/min.               | 300      | 350  | 350  | 300  | 350  | 400  |
| Maks. ciśnienie statyczne.                     | kPa                  | 3.5      | 3.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  |
| Poziom emisji                                  | L <sub>pA</sub> (dB) | 65       |      |      |      |      |      |
| Ciężar   | kg                   | 1.2      | 1.4  | 1.4  | 1.2  | 1.4  | 1.5  |
| Wymiary (Size)                                 |                      | strona 3 |      |      |      |      |      |

| MISTRAL             | PREMIUM | SYSTEM |
|---------------------|---------|--------|
| Znak zgodności      | CE      | CE     |
| Znak bezpieczeństwa |         |        |
| Rodzaj certyfikatu  |         |        |
| Stopień ochrony II  | □       | □      |

## Dane techniczne SILNIKA

| MISTRAL                                      | 2 PREMIUM | 4 PREMIUM | 6 PREMIUM | 6 SYSTEM |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| Bezszcotkowy silnik dmuchawy                 |           |           | •         | •        |
| Silnik szczotkowy z wymianą części węglowych |           | •         |           |          |
| Silnik szczotkowy                            | •         |           |           |          |

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

## Wymiary w mm

|                              | A      | B     | C     |
|------------------------------|--------|-------|-------|
| 230V / 2300W                 | ∅ 36,5 | 103   | 317,4 |
| 230V / 4500W                 | ∅ 50   | 132,7 | 347,2 |
| 230V / 3400W<br>120V / 2400W | ∅ 50   | 103   | 317,4 |

