

Link do produktu: <https://www.e-zgrzewanie.pl/mistral-6-system-230v4500w-p-84.html>

MISTRAL 6 SYSTEM 230V/4500W

Cena brutto	4 441,53 zł
Cena netto	3 611,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	147.968
Producent	Leister

Opis produktu

Leister MISTRAL 6 SYSTEM 50mm

Dmuchała gorącego powietrza do zastosowań na liniach produkcyjnych, zaprojektowana do montażu w miejscach trudno dostępnych, również do zabudowy w maszynach i urządzeniach. MISTRAL SYSTEM łączy zalety samodzielnej nagrzewnicy z dmuchawą przemysłową. Jest wyposażony w bezszczotkowy, bezobsługowy napęd, skuteczne zabezpieczenia i najwyższej jakości wkład grzejny produkcji szwajcarskiej.

- Zintegrowane przyłącze czystego powietrza z gwintem 1-calowym
- Zintegrowana lub zdalna regulacja w układzie zamkniętym
- Precyzyjne nastawianie temperatury i przepływu powietrza poprzez panel "e-Drive"
- Wyświetlacz parametrów bieżących i zadanych
- Zabezpieczenie grzałki i urządzenia przed przegrzaniem
- Bezszczotkowy silnik dmuchawy
- Automatyczne wychładzanie grzałki

Dane techniczne MISTRAL

MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM		2	4	6	6	6	6
Napięcie	V~	230	120	120	230	230	230
Moc	W	3400	2400	2400	2300	3400	4500
Częstotliwość	Hz	50 / 60					
Maks. temperatura powietrza na wylocie otwarty	°C	520	490	430	500	510	650
Maks. temperatura wejściowa powietrza	°C	60					
Maks. ilość powietrza (20 °C)	l/min.	350	300	350	300	350	400
Maks. ciśnienie statyczne.	kPa	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	3.0
Poziom emisji	L _{pA} (dB)	65					
Ciężar	kg	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
Wymiary (Size)		strona 3					

MISTRAL 6 SYSTEM		6					
Napięcie	V~	100	120	200	230	230	230
Moc	W	1500	2400	3000	2300	3400	4500
Częstotliwość	Hz	50 / 60					
Maks. temperatura powietrza na wylocie otwarty	°C	650	650	650	650	650	650
Maks. temperatura wejściowa powietrza	°C	60					
Min. ilość powietrza (20 °C)	l/min.	100	100	100	100	100	100
Maks. ilość powietrza (20 °C)	l/min.	300	350	350	300	350	400
Maks. ciśnienie statyczne.	kPa	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	3.0
Poziom emisji	L _{pA} (dB)	65					
Ciężar	kg	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	1.5
Wymiary (Size)		strona 3					

MISTRAL	PREMIUM	SYSTEM
Znak zgodności	CE	CE
Znak bezpieczeństwa		
Rodzaj certyfikatu		
Stopień ochrony II	□	□

Dane techniczne SILNIKA

MISTRAL	2 PREMIUM	4 PREMIUM	6 PREMIUM	6 SYSTEM
Bezszcotkowy silnik dmuchawy			•	•
Silnik szczotkowy z wymianą części węglowych		•		
Silnik szczotkowy	•			

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

Wymiary w mm

	A	B	C
230V / 2300W	∅ 36,5	103	317,4
230V / 4500W	∅ 50	132,7	347,2
230V / 3400W 120V / 2400W	∅ 50	103	317,4

