



Twinny T7

Cena brutto	59 992,02 zł
Cena netto	48 774,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	164.197
Producent	Leister

Opis produktu

Leister TWINNY T7 to nowa generacja zgrzewarek gorącego powietrza do folii geo- i hydroizolacyjnych. W zależności od konfiguracji i wyposażenia umożliwiają bezproblemowe zgrzewanie na zakładkę geomembran od 0,5 do 2,5 mm, zarówno bez jak i z kanałem kontrolnym. Dzięki ergonomicznej konstrukcji, intuicyjnej obsłudze i prędkości zgrzewania do 8 m/min. urządzenie sprawdzi się wszędzie tam gdzie zależy nam na czasie i jakości wykonanych zgrzewów.

- Wysoka wydajność zgrzewania (do 8 m/min)
- Regulacja parametrów w układzie zamkniętym
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie
- Intuicyjna obsługa
- LQS, GPS, WIFI
- Bezsztuczki silnik dmuchawy

W zestawie: zgrzewarka Leister TWINNY T7, walizka transportowa, szczotka do czyszczenia dysz.

	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi długa / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi krótka / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi długa / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / rolki silikon / 50 mm
	Nr katalogowy: 164.197	Nr katalogowy: 164.214	Nr katalogowy: 164.216	Nr katalogowy: 164.218	Nr katalogowy: 164.220
Napięcie (V)	230	230	230	230	230
Moc (W)	3450	3450	3450	3450	3450
Częstotliwość min-maks (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prędkość zgrzewania (m/min)	0.8 - 8	0.8 - 8	0.8 - 8	0.8 - 8	0.8 - 8
Temperatura (°C)	560	560	560	560	560
Siła docisku (N)	maks 1000	maks 1000	maks 1000	maks 1000	maks 1000
Zakres regulacji przepływu powietrza (%)	45-100	45-100	45-100	45-100	45-100
Szerokość zgrzewu (mm)	50mm (2 x 15mm, z kanałem)	50mm (2 x 15mm, z kanałem)	50mm	50mm	50mm

	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi długa / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi krótka / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi długa / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T7 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / rolki silikon / 50 mm
	Nr katalogowy: 164.197 kontrolnym)	Nr katalogowy: 164.214 kontrolnym)	Nr katalogowy: 164.216	Nr katalogowy: 164.218	Nr katalogowy: 164.220
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	350 x 360 x 260	350 x 360 x 260	350 x 360 x 260	350 x 360 x 260	350 x 360 x 260
Waga (kg)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Klasa ochrony	I	I	I	I	I
Znak zgodności	CE	CE	CE	CE	CE
LQS, WiFi, GPS	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Cyfrowy wyświetlacz siły docisku	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Cyfrowy wyświetlacz napięcia	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Alarm akustyczny i na ekranie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed nadmiernym przeciążeniem	Dźwiękowe i komunikat na ekranie	Dźwiękowe i komunikat na ekranie	Dźwiękowe i komunikat na ekranie	Dźwiękowe i komunikat na ekranie	Dźwiękowe i komunikat na ekranie
Dodatkowe informacje	Silnik bezszcotkowy maks. 18.000 obr/min.	Silnik bezszcotkowy maks. 18.000 obr/min.	Silnik bezszcotkowy maks. 18.000 obr/min.	Silnik bezszcotkowy maks. 18.000 obr/min.	Silnik bezszcotkowy maks. 18.000 obr/min.