Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:17

Link do produktu: https://www.e-zgrzewanie.pl/weldplast-605-p-426.html



Weldplast 605

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**170.460**
Producent	**Leister**

Opis produktu

Leister WELDPLAST 605 Nowoczesny ekstruder zaprojektowany do spawania geomembran z HD-PE, LD-PE oraz LLD-PE.

Ekstruder Leister WELDPLAST 605 jest zoptymalizowany do spawania geomembran z HD-PE, LD-PE oraz LLD-PE. W zestawie but do spawania na zakładkę, górny nadmuch wstępnego podgrzewania, uchwyt / obejma stanowiący zintegrowany stojak. Nowoczesny ekstruder do spawania wyrobów z tworzyw konstrukcyjnych z wydajnością do 6 kg/h wytłaczanego tworzywa. Model został skonstruowany pod kątem intensywnego spawania w zakładach wytwórczych i na budowach w ciężkich warunkach.

Leister WELDPLAST 605 oferuje:
Wydajność do 6 kg/h (HDPE, PP)
Dzięki zastosowaniu mocnego, bezszczotkowego silnika napędowego oraz dwustrefowego podgrzewania komory ekstruzyjnej pełną kontrolę nad procesem spawania:
niezależna regulacja temperatury uplastyczniania oraz temperatury wstępnego podgrzewania, płynna regulacja wydajności w trakcie spawania, generowanie raportów i dokumentacji z wykonanego spawania przez aplikację myLeister app (Leister LQS – Leister Quality System) z wykorzystaniem układów HMI, GPS, WiFi.

Udogodnienia dla spawacza:
podświetlanie LED strefy spawania, obustronne podajniki drutu spawalniczego (∅4 lub ∅5 mm), gotowe programy oraz zapisywanie parametrów i własnych programów spawania, logiczne prowadzenie przewodu zasilającego, możliwe prowadzenie ekstruder jedną ręką.

Możliwość integracji w robotach i półautomatach spawających:
zintegrowane otwory montażowe w obudowie urządzenia 8xM8, bezprzewodowa komunikacja z zewnętrznymi sterownikami.

Wydłużone okresy międzyserwisowe
najnowszej generacji, bezobsługowy, bezszczotkowy silnik napędowy.

Oszczędność energii i zabezpieczenie w przypadku spadków napięcia
dzięki inteligentnemu trybowi Eco-mode urządzenie zużywa o 40% mniej energii elektrycznej od pracujących urządzeń o podobnej mocy znamionowej oraz wyłącza się automatycznie w przypadku zbyt dużych spadków napięcia (brak możliwości zachowania jakości spawu).

Leister WELDPLAST 605

Nr katalogowy: 170.460
Wtyczka

Napięcie (V)

Leister WELDPLAST 605

Nr katalogowy: 170.460

Moc (W)

Obsługiwane tworzywa

Wydajność (kg/h)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Waga (kg)

Klasa ochrony

Znak zgodności